



KOPOS



NASTŘELOVÁNÍ

POŽÁRNÍ
ODOLNOST

90
MINUT

www.kopos.cz

PLYNOVÁ NASTŘELOVAČKA K-Pulsa_PO

Naše nejlepší plynová nastřelovačka zajišťuje zákazníkům maximální komfort při nastřelování požárně odolných příchytů. Její kompaktní a štíhlý tvar je ideální pro práci blízko rohů a v užších prostorech. Sada hřebů je vždy dodávána komplet s plynovými kartušemi, pásy zásobníku jsou bezhalogenové. Samozřejmostí je i certifikace v požární odolnosti dle ČSN 73 0895 na 90 minut.



NASTAVENÍ HLOUBKY HŘEBU
V MATERIÁLU

VODIČ HŘEBŮ S MOŽNOSTÍ
MAGNETICKÉHO NÁSTAVCE

CERTIFIKACE NASTŘELOVAČKY:
EN 12549
EN ISO 11148-13

NÍZKÁ HMOTNOST ZBRANĚ,
POUHÝCH 3,4 KG

ZADNÍ PODPĚRNÁ PATKA
ZAJIŠŤUJE KOLMOST VSTŘELU
DO MATERIÁLU

PÁS HŘEBŮ
RŮZNÉ DRUHY

- délky hřebů 15, 17, 20, 22, 25 a 27 mm
- pás hřebu 10 ks
- pro standardí beton, plné zdivo, cihly, vysokopevnostní beton, předpjatý beton i ocel
- prodejní balení 500 ks spolu s plynovou kartuší

ZÁSOBNÍK NA 20 KS HŘEBŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ
K NASTŘELOVÁNÍ



NÍZKÁ PŘÍTLAČNÁ SÍLA SE
OCENÍ PŘEDEVŠÍM PŘI PRÁCI
NAD HLAVOU

PŘÍCHYTKY KABELŮ
6706_POBD AŽ 6725_POBD

- určené k nastřelování vhodnými hřebi
- požární odolnost až 90 minut
- certifikace dle ČSN 73 0895

SÍLA ÚDERU PULSA PŘI
VÝSTŘELU 95 J

KAPACITA PLYNOVÉ KARTUŠE
AŽ 750 VÝSTŘELŮ

KAPACITA AKUMULÁTORU
AŽ 10 000 VÝSTŘELŮ

- LITHIUM-IONTOVÁ TECHNOLOGIE
KAPACITA 2,9AH
- RYCHLÉ DOBITÍ AKUMULÁTORU
NA 500 VÝSTŘELŮ S DOBOU NABITÍ
25 MIN

INDIKÁTOR STAVU PLYNOVÉ NÁPLNĚ
A NABITÍ AKUMULÁTORU



PLYNOVÁ KARTUŠ
PLYN_PO

- kapacita až 750 výstřelů
- pro pistole řady K-Pulsa_PO
- dodávána v balení spolu s 500 ks hřebů
- certifikace: 75/324/EC

ZDE
OBJEDNÁTE



www.kopos.cz

PÁS HŘEBŮ



POLOŽKA	PRODEJNÍ BALENÍ(ks)	HMOTNOST (g)	DÉLKA HŘEBU(mm)
KHB C6-20_PO	500	0,71	20
KHB C6-25_PO	500	0,78	25
KHO HC6-15_PO	500	0,66	15
KHO HC6-17_PO	500	0,71	17
KHO HC6-22_PO	500	0,84	22
KHO HC6-27_PO	500	1,00	27
KHO HC6-15FH_PO	500	0,65	15
KHO HC6-17FH_PO	500	0,71	17
KHO HC6-22FH_PO	500	0,84	22
KHO HC6-27FH_PO	500	0,99	27

KHB – černý pás hřebů – pro standardní beton, plné zdvo, cihly, omítku i dřevo
 KHO – oranžový pás hřebů – pro vysokopevnostní beton, předpjatý beton, ocel
 KHO (FH) – šedý pás hřebů – bez zbytků plastu pod hlavou hřebu, beton, ocel

PŘÍCHYTKY KABELŮ



POLOŽKA	VÝŠKA(mm)	Ø KABELU(mm)	TLOUŠŤKA PLECHU(mm)
6706_POBD	7,2	4	1,2
6708_POBD	9,2	6	1,2
6710_POBD	11,2	8	1,2
6712_POBD	13,2	10	1,2
6714_POBD	15,2	12	1,2
6716E_POBD	17,2	14	1,5
6718_POBD	19,5	16	1,5
6720_POBD	21,5	18	1,5
6722_POBD	23,5	20	1,5
6725_POBD	26,5	23	1,5
6708D_POBD	9	6	1
6710D_POBD	11	8	1
6712D_POBD	13,2	10	1,2

Maximální rozteč kabelových příchytek pro normovou trasu je 300 mm,
 pro nenormovou 600 mm.



Sledujte naše sociální sítě!



KOPOS KOLÍN a.s.
 Havlíčkova 432
 280 02 Kolín

+420 321 730 111
 kopol@kopol.cz

www.kopol.cz