



popis výrobku: vývodky sú určené na mechanickú ochranu vodičov alebo káblov, ktoré vyúsťujú z oceleovej rúrky pred montážou káblov sa vývodka vsunie do potrebného konca rúrky

materiál: PE

bezhalogénový: áno

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhlíčan sodný

NIE: anilín, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

| číslo položky   | di<br>(mm) | dn<br>vonkajší Ø<br>rúrky<br>(mm) | hmotnosť<br>1ks<br>(kg) | balenie<br>(ks) | pre rúrky          |
|-----------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>4816E_KA</b> | 12         | 16                                | 0,001                   | 100 / 3000      | 6016E..., 6216E... |
| <b>4820_KA</b>  | 16         | 20                                | 0,001                   | 100 / 1200      | 6020..., 6220...   |
| <b>4825_KA</b>  | 21         | 25                                | 0,003                   | 100 / 800       | 6025..., 6225...   |
| <b>4832_KA</b>  | 28         | 32                                | 0,005                   | 50 / 400        | 6032..., 6232...   |
| <b>4840_KA</b>  | 35         | 40                                | 0,007                   | 50 / 200        | 6040..., 6240...   |
| <b>4850_KA</b>  | 43         | 50                                | 0,012                   | 25 / 100        | 6050..., 6250...   |
| <b>4863_KA</b>  | 57         | 63                                | 0,022                   | 10 / 70         | 6063..., 6263...   |