


číslo položky	A (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)
DZNP 100_VS	250	2,0	0,21
DZNP 150_VS	300	2,0	0,25
DZNP 200_VS	350	2,0	0,39
DZNP 300_VS	450	2,0	0,50
DZNP 400_VS	550	2,0	0,63
DZNP 500_VS	650	2,0	0,71
DZNP 600_VS	750	2,0	0,82




popis výrobku: Nosný profil je určený na zavesenie drôteného žľabu zo stropu pomocou dvoch závitových tyčí ZT 8, matíc M 8 a podložiek PD 8.

Drôtený žľab sa na podperu ukladá do pripravených výrezov.



povrchová úprava: VS - kontinuálne pozinkovaná oceľ podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 13-27 µm

spĺňa požiadavky: EN 61537:02

klasifikácia  ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.
Výrobky su schválené pre nenormové konštrukcie.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

