



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 klasický tvar
 určena pro montáž na stěnu nebo na strop
 dvojitý zámek víka zvyšuje tuhost lišty a zajišťuje pevnější fixaci víka
 rozpěrky RLH 60X40 jsou součástí balení (2 ks) - použití 1 ks na 1 m
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
 bílé lišty nejsou živným prostředím pro bakterie *, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019
 u konfigurace _P2 - lepicí páska na zadní straně sloužící ke snadnějšímu přidržení lišty před finálním upevněním k podkladovému materiálu

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášivost: ano, do 30 s
 teplotní odolnost: -5 - +60 °C
 zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
 odolnost proti nárazům: 0,5 J

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 1870 mm²

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnost: 0,53 kg/m

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK06

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množství vložených kabelů	24	18	16	14	12	11	9	7	6	4	3	3	3

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

příslušenství: příčka PEKD 40_-C

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	popis
LH 60X40_HC	2 m	bílá RAL 9003	24 m	folie	bez ochranné folie
LH 60X40_HD	2 m	bílá RAL 9003	16 m	karton	ochranná folie
LH 60X40_P2	2 m	bílá RAL 9003	16 m	karton	samolepicí páska
LH 60X40_FD	2 m	černá RAL 9005	16 m	karton	ochranná folie
8651_HB		bílá RAL 9003			
8651_FB		černá RAL 9005	10 / 170 ks	folie / karton	kryt koncový
8652_HB		bílá RAL 9003			
8652_FB		černá RAL 9005	10 / 140 ks	folie / karton	kryt spojovací
8653_HB		bílá RAL 9003			
8653_FB		černá RAL 9005	10 / 270 ks	folie / karton	kryt ohybový
8653R_HB		bílá RAL 9003			
8653R_FB		černá RAL 9005	2 / 80 ks	folie / karton	kryt ohybový oblý
8654_HB		bílá RAL 9003			
8654_FB		černá RAL 9005	10 / 120 ks	folie / karton	kryt odbočný
8654R_HB		bílá RAL 9003			
8654R_FB		černá RAL 9005	2 / 56 ks	folie / karton	kryt odbočný oblý
8655_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 120 ks	folie / folie / karton	
8655_FB		černá RAL 9005	10 / 120 ks	folie / karton	roh vnitřní - stavitelný
8656_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 190 ks	folie / folie / karton	
8656_FB		černá RAL 9005	10 / 190 ks	folie / karton	roh vnější - stavitelný
RLH 60X40_HB		bílá RAL 9003	100 / 2800 ks	sáček / karton	rozpěrka

*Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS