



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 klasický tvar
 určená na montáž na stenu alebo na strop
 dvojitý zámok zvyšuje tuhosť lišty a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka
 rozperky RLH 60x40 sú súčasťou balenia (2 ks) - použitie 1 ks na 1 m
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
 biele lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie*, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019
 pre konfiguráciu _ P2-lepiaca páska na zadnej strane je pre ľahšie upevnenie lišty pred konečným spojením na podkladový materiál

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášavosť: áno, do 30 s
 teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
 skúška žeravým drôtom: 850 °C
 odolnosť proti nárazom: 0,5 J
 stupeň krytia: IP40
 trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnútorná plocha: 1870 mm²
 rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm
 tolerancia dĺžky: ±10 mm
 hmotnosť: 0,53 kg/m
 mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK06
 spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladovanie: ČSN 64 0090



využitie prierezu kanálu (60%):	orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množstvo vložených káblov	24	18	16	14	12	11	9	7	6	4	3	3	3

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina ostová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlóruhlík

príslušenstvo: priečka PEKD 40_-C

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	popis
LH 60X40_HC	2 m	biela RAL 9003	24 m	fólia	bez ochrannej fólie
LH 60X40_HD	2 m	biela RAL 9003	16 m	kartón	ochranná fólia
LH 60X40_P2	2 m	biela RAL 9003	16 m	kartón	samolepiaca páska
LH 60X40_FD	2 m	čierna RAL 9005	16 m	kartón	ochranná fólia
8651_HB		biela RAL 9003			
8651_FB		čierna RAL 9005	10 / 170 ks	fólia / kartón	kryt koncový
8652_HB		biela RAL 9003			
8652_FB		čierna RAL 9005	10 / 140 ks	fólia / kartón	kryt spájací
8653_HB		biela RAL 9003			
8653_FB		čierna RAL 9005	10 / 270 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8653R_HB		biela RAL 9003			
8653R_FB		čierna RAL 9005	2 / 80 ks	fólia / kartón	kryt ohybový oblý
8654_HB		biela RAL 9003			
8654_FB		čierna RAL 9005	10 / 120 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8654R_HB		biela RAL 9003			
8654R_FB		čierna RAL 9005	2 / 56 ks	fólia / kartón	kryt odbočný oblý
8655_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 120 ks	fólia / fólia / kartón	
8655_FB		čierna RAL 9005	10 / 120 ks	fólia / kartón	roh vnútorný - nastavit
8656_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 190 ks	fólia / fólia / kartón	
8656_FB		čierna RAL 9005	10 / 190 ks	fólia / kartón	roh vonkajší - nastavit
RLH 60X40_HB		biela RAL 9003	100 / 2800 ks	vrecko / kartón	rozperka

*Zoznám baktérií, ktoré boli testované:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS