



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 klasický tvar
 určená na montáž na stenu alebo na strop
 dvojitý zámok zvyšuje tuhosť lišty a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
 biele lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie*, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019
 pre konfiguráciu _ P2-lepiaca páska na zadnej strane je pre ľahšie upevnenie lišty pred konečným spojením na podkladový materiál

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášavosť: áno, do 30 s
 teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
 skúška žeravým drôtom: 850 °C
 odolnosť proti nárazom: 0,5 J
 stupeň krytia: IP40
 trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnútorná plocha: 340 mm²
 rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm
 tolerancia dĺžky: ±10 mm
 hmotnosť: 0,16 kg/m
 mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK06
 spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladovanie: ČSN 64 0090



| využitie prierezu kanálu (60%): | orientačný priemer káblov (mm) | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
|---------------------------------|--------------------------------|---|---|---|-----|---|-----|----|----|
| | množstvo vložených káblov | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina ostová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlóruhlík

príslušenstvo: prístrojový nosič QUADRO PNQ 32x15_HB

| číslo položky | dĺžka | farba | balenie | balenie - popis | poznámka |
|---------------------|-------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| LHD 32X15_HD | 2 m | biela RAL 9003 | 80 m | kartón | ochranná fólia |
| LHD 32X15_P2 | 2 m | biela RAL 9003 | 80 m | kartón | samolepiaca páska |
| 8601_HB | | biela RAL 9003 | 10 / 1540 ks | fólia / kartón | kryt koncový |
| 8602_HB | | biela RAL 9003 | 10 / 100 / 1300 ks | fólia / fólia / kartón | kryt spojovací |
| 8603_HB | | biela RAL 9003 | 10 / 100 / 700 ks | fólia / fólia / kartón | kryt ohybový |
| 8604_HB | | biela RAL 9003 | 10 / 100 / 480 ks | fólia / fólia / kartón | kryt odbočný |
| 8605_HB | | biela RAL 9003 | 10 / 100 / 540 ks | fólia / fólia / kartón | roh vnútorný |
| 8606_HB | | biela RAL 9003 | 10 / 100 / 840 ks | fólia / fólia / kartón | roh vonkajší |

*Zoznam baktérií, ktoré boli testované:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS