



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia  
 dvojité zámok veka zvyšujúci tuhosť kanálu a zaisťujúci pevnejšiu fixáciu veka  
 určený na vkladanie viacerých káblov alebo káblov väčších priemerov  
 rozperky REKO 80x40\_HB sú súčasťou balenia (2 ks) - použitie 1 ks na 1 m  
 odbočný prechodový kryt (8514/EKD\_HB a 8584/EKD\_HB) umožňuje odbočenie na kanály EKD 100x40 a EKD 120x40  
 možnosť vloženia priečky PEKD 40\_-C  
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár zóny 2  
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých prachov zóny 22  
 biele lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie\*, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnosť: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

odolnosť proti nárazům: 0,5 J

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 2430 mm<sup>2</sup>

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnosť: 0,68 kg/m

spĺňa požiadavky : ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množstvo vložených káblov	28	20	14	12	12	10	10	8	6	5	4	4	4

chemická odolnosť: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínalný olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný  
 NE: aceton, benzen, chlorované uhľovodíky, tetrachloruhlík

príslušenstvo: priečka PEKD 40\_-C

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
<b>EKD 80X40_HC</b>	2 m	biela RAL 9003	20 m	fólia	bez ochrannej fólie
<b>EKD 80X40_HD</b>	2 m	biela RAL 9003	10 m	kartón	ochranná fólia
<b>EKD 80X40_FD</b>	2 m	čierna RAL 9005	10 m	kartón	ochranná fólia
<b>8501_HB</b>		biela RAL 9003	2 / 10 / 208 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
<b>8501_FB</b>		čierna RAL 9005	2 / 10 / 208 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
<b>8502_HB</b>		biela RAL 9003	2 / 10 / 220 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spájací
<b>8502_FB</b>		čierna RAL 9005	2 / 10 / 220 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spájací
<b>8503_HB</b>		biela RAL 9003	2 / 10 / 120 ks	fólia / fólia / kartón	kryt ohybový
<b>8503_FB</b>		čierna RAL 9005	2 / 10 / 120 ks	fólia / fólia / kartón	kryt ohybový
<b>8504_HB</b>		biela RAL 9003	2 / 10 / 64 ks	fólia / fólia / kartón	kryt odbočný
<b>8504_FB</b>		čierna RAL 9005	2 / 10 / 64 ks	fólia / fólia / kartón	kryt odbočný
<b>8504/EKD_HB</b>		biela RAL 9003	2 / 170 ks	fólia / kartón	kryt odbočný prechodový
<b>8505_HB</b>		biela RAL 9003	2 / 60 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
<b>8505_FB</b>		čierna RAL 9005	2 / 60 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
<b>8506_HB</b>		biela RAL 9003	2 / 10 / 180 ks	fólia / fólia / kartón	roh vonkajší
<b>8506_FB</b>		čierna RAL 9005	2 / 10 / 180 ks	fólia / fólia / kartón	roh vonkajší
<b>REKO 80X40 HB</b>		biela RAL 9003	100 / 1500 ks	fólia / kartón	rozperka

\*Zoznám baktérií, ktoré boli testované:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS