



**popis výrobku:** bezhalogénová UV stabilná ohybná dvojplášťová korugovaná chránička určená na mechanickú ochranu všetkých druhov energetických a telekomunikačných vedení uložených v zemi a na povrchu  
v každom zvitku je zavedený lanko a nasadená spojka  
v prípade použitia tesniaceho krúžku do Ø 110 mm a pre Ø 160 mm je stupeň krytia IP67  
pri mechanickom zhutňovaní vrstiev nad chráničkou je treba dbať na to, aby neboli prekročené hodnoty povoleného zaťaženia chráničky - viď katalóg CHRÁNIČKY  
na výrobku sa môžu nachádzať bežné mechanické poškodenia (preliahčiny, ryhy, deformácie rebrovania) vonkajšej steny rúrky vzniknuté v dôsledku technológie výroby alebo transportu, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť výrobku

**materiál:** HDPE

**bezhalogénový:** áno

**samozhášavosť:** nie

**inštalačná teplota:** - 25 - +90 °C

**prevádzková teplota:** -55 - +90 °C

**trieda reakcie na oheň podkladového materiálu:** A1

**UV stabilita:** áno

**mechanická odolnosť:** 450 N / 20 cm

**stupeň krytia:** IP40 (do Ø 110 mm a pre Ø 160 mm IP67)

**spĺňa požiadavky:** ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

**skladovanie:** ČSN 64 0090

**tolerancia dĺžky:** ± 0,5 m



**príslušenstvo :** spojky, tesniace krúžky, uzatváracie zátky, dištančné rozperky

**chemická odolnosť:** ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselinafluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
NIE: anilín, chlórované uhlovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di vnútorný Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	dĺžka = balenie (m)	rozmer balenia (cm)	hmotnosť balení (kg)	balenie na palette (m)	farva
<b>KF 09040_UVFA</b>	40	32	230	50	64x31	5,4	3000	čierna
<b>KF 09050_UVFA</b>	50	41	350	50	77x33	8,1	1800	čierna
<b>KF 09063_UVFA</b>	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	čierna
<b>KF 09075_UVFA</b>	75	61	350	50	94x50	15,5		čierna
<b>KF 09090_UVFA</b>	90	75	400	50	113x50	19,0		čierna
<b>KF 09110_UVFA</b>	110	94	400	50	124x60	25,0		čierna
<b>KF 09125_UVFA</b>	125	108	500	50	135x62	30,0		čierna
<b>KF 09160_UVFA</b>	160	136	650	50	194x58	50,0		čierna
<b>KF 09200_UVFB</b>	200	176	850	25	160x60	30,5		čierna