



popis výrobku: rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
rúrky sú určené na mechanickú ochranu vodičov a káblov do vnútorných priestorov
rúrky sú vyrobené z vrchnej pozinkovanej ocelevej pásy (vrstva zinku 3-4 μm) a vnútornej izolačnej vrstvy

materiál: oceľ

teplotná odolnosť: -45 - +90 °C

mechanická odolnosť: 750 N / 5 cm

kód triedenia podľa ČSN EN 61386-1 ed. 2: 33522

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



príslušenstvo : príchytky: 3613A_S, 3616A_S, 3623A_S, 3629A_S, 3636A_S, 3648A_S

| číslo položky | dn vonkajší Ø (mm) | di min. vnútorný Ø (mm) | dĺžka = balenie (m) | hmotnosť balenia (kg) |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 3313_B | 18,9 | 13,5 | 10 | 1,9 |
| 3313_B25 | 18,9 | 13,5 | 25 | 4,8 |
| 3313_XX | 18,9 | 13,5 | 50 | 9,5 |
| 3316_B | 21,4 | 16 | 10 | 2,3 |
| 3316_B25 | 21,4 | 16 | 25 | 5,8 |
| 3316_XX | 21,4 | 16 | 50 | 11,5 |
| 3323_B | 28,9 | 23 | 10 | 3,3 |
| 3323_B25 | 28,9 | 23 | 25 | 8,2 |
| 3323_XX | 28,9 | 23 | 50 | 16,4 |
| 3329_B | 35,2 | 29 | 10 | 4,5 |
| 3329_B25 | 35,2 | 29 | 25 | 11,1 |
| 3329_XX | 35,2 | 29 | 50 | 22,3 |
| 3336_B | 43,0 | 36 | 5 | 3,0 |
| 3336_XX | 43,0 | 36 | 25 | 14,8 |
| 3348_B | 54,9 | 48 | 5 | 3,7 |
| 3348_XX | 54,9 | 48 | 25 | 18,3 |