



popis výrobku: bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení uložených v zemi

v každém svitku je zaveden zatahovací drát nebo provázek a nasazena spojka

v případě použití těsnicího kroužku do \varnothing 160 mm je stupeň krytí IP 67

při mechanickém zhutňování vrstev nad chráničkou je třeba dbát na to aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky - viz katalog CHRÁNIČKY

na výrobku se mohou nacházet běžné povrchové mechanické poškození (otlaky, rýhy, deformace žebor) vnější stěny trubky vzniklé v důsledku technologie výroby nebo transportu, které nemají vliv na funkčnost výrobku

materiál: HDPE

bezhalogenový: ano

samozhášivost: ne

instalační teplota: -25 - +90 °C

provozní teplota: -55 - +90 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 450 N / 20 cm

stupeň krytí: IP 40 (do \varnothing 160 mm IP 67)

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: \pm 0,5 m



příslušenství: spojky, těsnicí kroužky, uzavírací zátky, distanční rozpěrky

chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný

NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di vnitřní Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	délka = balení (m)	rozměr balení (cm)	hmotnost balení (kg)	balení na paletě (m)	barva	poznámka
KF 09040_AA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	oranžová	na objednávku
KF 09040_BA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	červená	
KF 09040_BB	40	32	230	25	50x27	2,8	3000	červená	
KF 09040_CA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	modrá	
KF 09040_CB	40	32	230	25	50x27	2,8	3000	modrá	
KF 09040_DA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	zelená	na objednávku
KF 09040_EA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	žlutá	na objednávku
KF 09040_FA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	černá	
KF 09050_BA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	červená	
KF 09050_BB	50	41	350	25	60x33	4,0	1500	červená	
KF 09050_CA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	modrá	
KF 09050_CB	50	41	350	25	60x33	4,0	1500	modrá	
KF 09050_EA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	žlutá	na objednávku
KF 09050_FA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	černá	
KF 09063_BA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	červená	
KF 09063_BB	63	52	350	25	70x35	5,5	1050	červená	
KF 09063_CA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	modrá	
KF 09063_FA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	černá	
KF 09075_BA	75	61	350	50	94x50	15,5		červená	
KF 09075_BB	75	61	350	25	81x38	7,8	900	červená	
KF 09075_CA	75	61	350	50	94x50	15,5		modrá	
KF 09075_CB	75	61	350	25	81x38	7,8	900	modrá	
KF 09075_FA	75	61	350	50	94x50	15,5		černá	
KF 09090_AA	90	75	400	50	113x50	20,0		oranžová	na objednávku
KF 09090_BA	90	75	400	50	113x50	20,0		červená	
KF 09090_BB	90	75	400	25	98x39	9,5		červená	
KF 09090_CA	90	75	400	50	113x50	20,0		modrá	
KF 09090_FA	90	75	400	50	113x50	20,0		černá	
KF 09110_BA	110	94	400	50	124x60	26,0		červená	
KF 09110_BB	110	94	400	25	100x46	13,0		červená	
KF 09110_CA	110	94	400	50	124x60	26,0		modrá	
KF 09110_CB	110	94	400	25	100x46	13,0		modrá	
KF 09110_FA	110	94	400	50	124x60	26,0		černá	
KF 09125_BA	125	108	500	50	135x62	30,0		červená	
KF 09125_BB	125	108	500	25	109x50	15,0		červená	
KF 09125_CA	125	108	500	50	135x62	30,0		modrá	
KF 09125_CB	125	108	500	25	109x50	15,0		modrá	
KF 09125_FA	125	108	500	50	135x62	30,0		černá	
KF 09160_BA	160	136	650	50	194x58	45,0		červená	
KF 09160_BB	160	136	650	25	128x58	23,0		červená	
KF 09160_CB	160	136	650	25	128x58	23,0		modrá	
KF 09160_FA	160	136	650	50	194x58	45,0		černá	
KF 09200_BB	200	172	850	25	160x60	35,5		červená	
KF 09200_FB	200	172	850	25	160x60	35,5		černá	