



popis výrobku: bezhalogénová UV stabilná ohybná dvojplášťová korugovaná chránička určená na mechanickú ochranu všetkých druhov energetických a telekomunikačných vedení uložených v zemi a na povrchu
v každom zvitku je zavedený lanko a nasadená spojka
v prípade použitia tesniaceho krúžku do Ø 160 mm je stupeň krytia IP 67
pri mechanickom zhutňovaní vrstiev nad chráničkou je treba dbať na to, aby neboli prekročené hodnoty povoleného zaťaženia chráničky - viď katalóg CHRÁNIČKY
na výrobku sa môžu nachádzať bežné mechanické poškodenia (preliačiny, ryhy, deformácie rebrovania) vonkajšej steny rúrky vzniknuté v dôsledku technológie výroby alebo transportu, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť výrobku

materiál: HDPE

bezhalogénový: áno

samozhášavosť: nie

inštalačná teplota: - 25 - +90 °C

prevádzková teplota: -55 - +90 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: áno

mechanická odolnosť: 450 N / 20 cm

stupeň krytia: IP 40 (do Ø 160 mm IP 67)

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky: ± 0,5 m



príslušenstvo : spojky, tesniace krúžky, uzatváracie zátky, dištančné rozperky

chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselinafluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NIE: anilín, chlórované uhlovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di vnútorný Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	dĺžka = balenie (m)	rozmer balenia (cm)	hmotnosť balení (kg)	balenie na palette (m)	farva
KF 09040_UVFA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	čierna
KF 09050_UVFA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	čierna
KF 09063_UVFA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	čierna
KF 09075_UVFA	75	61	350	50	94x50	15,6		čierna
KF 09090_UVFA	90	75	400	50	113x50	20,0		čierna
KF 09110_UVFA	110	94	400	50	124x60	26,0		čierna
KF 09125_UVFA	125	108	500	50	135x62	30,0		čierna
KF 09160_UVFA	160	136	650	50	194x58	45,0		čierna
KF 09200_UVFB	200	176	850	25	160x60	30,5		čierna