



popis výrobku: slúži na rozdelenie vnútorného priestoru kanála a líšt a tým na lepšiu manipuláciu s vloženými káblami a ich prehľadnosť
upevnenie sa vykonáva zacvaknutím priečky do drážky kanála
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

číslo položky: PEKD 40_-C

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

farba: biela

dĺžka: 2 m

tolerancia dĺžky: ±10 mm

balenie: 2m / 20 m / 120m

hmotnosť: 0,1 kg/m

spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

kompatibilné s: LH 60X40
EKD 80X40
EKD 100X40
EKD 120X40