

## DÁTOVÝ LIST

spojka pre korugované chráničky KOPOFLEX® a KOPODUR®  
a drenážne rúrky DUODREN



popis výrobku: spojka násuvná je určená na spojenie korugovaných chráničiek KOPOFLEX® alebo KOPODUR® a na spojenie drenážnych rúrok DUODREN  
v prípade spojenia s použitím tesniaceho krúžku je stupeň krytia IP 67

materiál: PE

bezhalogénový: áno

samozhášavosť: nie

teplotná odolnosť: -45 - +60 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: áno

stupeň krytia: IP 40 (v prípade spojenia s použitím tesniaceho krúžku IP 67)

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný  
NIE: anilín, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	vonkajší Ø rúrky (mm)	pre rúrky	poistky
<b>02040_FA</b>	40	KF 09040; KD 09040	●
<b>02050_FA</b>	50	KF 09050; KD 09050	●
<b>02063_FA</b>	63	KF 09063; KD 09063; DUODREN 63	
<b>02075_FA</b>	75	KF 09075; KD 09075; DUODREN 75	
<b>02090_FA</b>	90	KF 09090; KD 09090; DUODREN 90	●
<b>02110_FA</b>	110	KF 09110; KD 09110; DUODREN 110	
<b>02125_FA</b>	125	KF 09125; KD 09125	●
<b>02160_FA</b>	160	KF 09160; KD 09160	
<b>02200_FB</b>	200	KF 09200; KD 09200	