



popis výrobku: vývodky sú určené na mechanickú ochranu vodičov alebo káblov, ktoré vyúsťujú z ocelevej rúrky pred montážou káblov sa vývodka vsunie do potrebného konca rúrky

materiál: PE

bezhalogénový: áno

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhlíčan sodný

NIE: anilín, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	di (mm)	dn vonkajší Ø rúrky (mm)	hmotnosť 1ks (kg)	balenie (ks)	pre rúrky
<b>4816E_KA</b>	12	16	0,001	100 / 3000	6016E..., 6216E...
<b>4820_KA</b>	16	20	0,001	100 / 1200	6020..., 6220...
<b>4825_KA</b>	21	25	0,003	100 / 800	6025..., 6225...
<b>4832_KA</b>	28	32	0,005	50 / 400	6032..., 6232...
<b>4840_KA</b>	35	40	0,007	50 / 200	6040..., 6240...
<b>4850_KA</b>	43	50	0,012	25 / 100	6050..., 6250...
<b>4863_KA</b>	57	63	0,022	10 / 70	6063..., 6263...