



popis výrobku: popis výrobku:krabica určená pre rozvody s napätím do 500 V  
 pre inštaláciu do zateplených fasád budov hrúbky 80-140 mm, prípadne ako krabice pod omietku  
 použitie ako rozvodná krabica, pre meraciu svorku hromozvodu a iné aplikácie podľa zákazníka  
 nastaviteľná hĺbka krabice  
 zostava obsahuje krabicu a rovné veko V 180 + nerezové skrutky  
 pri inštalácii na vonkajšiu omietku je odporúčané utesnenia veka silikónom, poprípade okenným tesnením na báze gumy (IP 44)  
 robustnej konštrukcie  
 chránený európskym priemyslovým vzorom  
 montážne video na [www.kopos.sk](http://www.kopos.sk)

materiál: PC ABS, bezhalogénový

farba: šedá

samožhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytia: IP30

stupeň krytia: IP 44 - tesnenie pod vekom, hrúbka omietky do 2 mm

hmotnosť: 475 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090



KUZ-V\_KB - jednotlivé krabice balené v samostatných kartónoch

príslušenstvo: svorkovnica S-KSK 2  
 bezskrutkové svorky TYP015; TYP016; TYP017; TYP018  
 nosné lišty TS35