

číslo položky	A	délka L	B*	C*	tloušťka plechu
<b>MP 41X21_S</b>	21	3000	13x30	50	2,5
<b>MP 41X21_F</b>	21	3000	13x30	50	2,5
<b>MP 41X21X1.50_S</b>	21	3000	13x30	50	1,5
<b>MP 41X21X1.50X2000_S</b>	21	2000	14x30	50	1,5
<b>MP 41X41_S</b>	41	3000	13x30	50	2,5
<b>MP 41X41_F</b>	41	3000	13x30	50	2,5



**popis výrobku:** Montážní profil je vhodný k vytvoření nosníku pro kabelové trasy nesené na závitových tyčích nebo k vytvoření nosné konstrukce pomocí montážního příslušenství (VS).

\*rozměry jsou pouze informativní, změny vyhrazeny

**povrchová úprava:** S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm  
F - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

**prodejní množství:** á 3000 (2000) mm

**klasifikace:** ČSN 73 0895 P 90-R  
DIN 4102-12 E 90  
STN 92 0205 PS 90  
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

🔥 výrobky schválené pro normové konstrukce

🔥 výrobky schválené pro nenormové konstrukce

**skladování:** ČSN EN 60721-3-1

