

číslo položky	menovitý priemer závit	dĺžka skrutky	
<b>NSM 6X10_ZNCR</b>	M6	10	🔥🔥
<b>NSM 6X10_GMT</b>	M6	10	🔥🔥
<b>NSM 6X20_ZNCR</b>	M6	20	🔥🔥
<b>NSM 6X20_GMT</b>	M6	20	🔥🔥



## popis výrobku:

Skrutka s maticou NSM 6X10 je určený na vytvorenie spoju káblových žľabov alebo káblových žľabov s príslušenstvom alebo upevnenie žľabu k nosnej konštrukcii. Na rovnaký účel sa použije aj u systémov káblových lávok.

Skrutka s maticou zaisťuje vodivé pospojenia do 25 A.

Skrutka s maticou NSM 6X20 je určená na upevnenie prepážky KLP alebo distančného úchytu KLDI 35X110 ku káblovej lávke. Alebo sa využije v miestach spájania alebo pripevňovania, kde je dĺžka skrutky NSM 6X10 nedostačujúca.

S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblovej trasy.

Uťahovací moment skrutky – 9,7 Nm.

Veľkosť kľúča – 10

K trase v povrchovej úprave F sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.

## povrchová úprava:

ZNCR - zinkochromát, elektrolyticky zinkováno

GMT - GEOMET, neelektrolytické pokovanie, hliníkovo-zinková vrstva 5-15 μm

## predajné množstvo:

á 100 ks

## klasifikace 📌:

ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiaroch.

🔥 výrobky schválené pre normové konštrukcie

🔥 výrobky schválené pre nenormové konštrukcie

## skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

