

číslo položky	pro závit	D1	D2	H	🔥
<b>PD 6_ZNCR</b>	M6	6,4	12	1,6	🔥 🔵
<b>PD 8_ZNCR</b>	M8	8,4	16	1,6	🔥 🔵
<b>PD 8_GMT</b>	M8	8,4	16	1,6	🔥 🔵
<b>PD 10_ZNCR</b>	M10	10,5	20	2,0	🔥 🔵
<b>PD 10_GMT</b>	M10	10,5	20	2,0	🔥 🔵
<b>PD 12_ZNCR</b>	M12	13	24	2,5	🔥 🔵
<b>PD 12_GMT</b>	M12	13	24	2,5	🔥 🔵



standard: DIN 125, ČSN EN ISO 7089

povrchová úprava: ZNCR - galvanicky zinkováno  
GMT - GEOMET, neelektrolytické pokovení, hliníkovo-zinková vrstva 5-15 µm  
(ekvivalent žárového zinku)

klasifikace 📌: ČSN 73 0895 P 90-R  
DIN 4102-12 E 90  
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

🔥 výrobky schválené pro normové konstrukce

🔵 výrobky schválené pro nenormové konstrukce

skladování: ČSN EN 60721-3-1

