

číslo položky	pre závit	D1	D2	H	🔥 🔵
PD 6_ZNCR	M6	6,4	12	1,6	🔥 🔵
PD 8_ZNCR	M8	8,4	16	1,6	🔥 🔵
PD 8_GMT	M8	8,4	16	1,6	🔥 🔵
PD 10_ZNCR	M10	10,5	20	2,0	🔥 🔵
PD 10_GMT	M10	10,5	20	2,0	🔥 🔵
PD 12_ZNCR	M12	13	24	2,5	🔥 🔵
PD 12_GMT	M12	13	24	2,5	🔥 🔵



standard: DIN 125, ČSN EN ISO 7089

povrchová úprava: ZNCR - galvanické zinkovanie
GMT - GEOMET, neelektrolytické pokovanie, hliníkovo-zinková vrstva 5-15 µm
(ekvivalent žiarového zinku)

klasifikace 🏹: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

🔥 výrobky schválené pre normové konštrukcie

🔵 výrobky schválené pre nenormové konštrukcie

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

