

číslo položky	D1 mm	D2 mm	H mm	🔥
<b>PVL 6_ZNCR</b>	6,4	18	1,6	🔥🔥
<b>PVL 8_ZNCR</b>	8,4	24	2,0	🔥🔥
<b>PVL 8_GMT</b>	8,4	24	2,0	🔥🔥
<b>PVL 10_ZNCR</b>	10,5	30	2,5	🔥🔥
<b>PVL 10_GMT</b>	10,5	30	2,5	🔥🔥
<b>PVL 12_ZNCR</b>	13	37	3,0	🔥🔥



standard: DIN 9021

pevnostná trieda: ZNCR - galvanické zinkovanie  
 GMT - GEOMET, neelektrolytické pokovanie, hliníkovo-zinková vrstva  
 5-15 µm (ekvivalent žiarového zinku)

predajné množstvo: á 100 ks

klasifikace 🚩: ČSN 73 0895 P 90-R  
 DIN 4102-12 E 90  
 STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

🔥 výrobky schválené pre normové konštrukcie

🔥 výrobky schválené pre nenormové konštrukcie

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

