



popis výrobku: Zarážacie kotvy slúžia na priame upevnenie závitových tyčí k podkladovému materiálu (betón, tehla).


konfigurace: IX - nerezová oceľ AISI 316

prodejní množství: á 1 ks

skladování: ČSN EN 60721-3-1

klasifikace : ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

 výrobky schválené pre nenormové konštrukcie

| číslo položky | konfigurácia | závit | dĺžka | priemer vrtáku | min. hĺbka vrtanej diery |
|--------------------|--------------|--------|-------|----------------|-----------------------------|
| INOXKPOZ 8 | IX | M8x13 | 30 | 10 | 30 |
| INOXKPOZ 10 | IX | M10x15 | 40 | 12 | 40 |

povolená certifikovaná zaťaženia kotiev v netrhlinovom betóne

| číslo položky | medzné zaťaženie, ťah (kN) | medzné zaťaženie, strih (kN) | povolené certifikované zaťaženia v ťahu (kN) | | | | | dovolené certifikované zaťaženia v strihu (kN) |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|---|
| | C25/30 | C25/30 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 |
| INOXKPOZ 8 | 14,2 | 14,1 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,1 | 4,6 |
| INOXKPOZ 10 | 19,8 | 20,3 | 6,1 | 6,7 | 7,4 | 8,6 | 9,4 | 6,0 |