

číslo položky	A (mm)	H (mm)	B (mm)	C (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	🔥
<b>NVT 62_S</b>	62	12	222	379	0,55	0,20	🔥
<b>NVT 62_F</b>					0,6	0,26	🔥
<b>NVT 125_S</b>	125	12	285	442	0,55	0,38	🔥
<b>NVT 125_F</b>					0,8	0,65	🔥
<b>NVT 250_S</b>	250	12	410	567	0,55	0,85	🔥
<b>NVT 250_S</b>					0,8	1,45	🔥
<b>NVT 500_S</b>	500	15	660	817	0,7	2,85	🔥
<b>NVT 500_F</b>					0,8	3,84	🔥



popis výrobku: Veko slúži na zakrytie T-kusu NT.  
Na upevnenie veka sú určené úchyty veka VU.  
Na zákazku je možné dodať oblúk v lakovanom prevedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27  $\mu\text{m}$   
F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45  $\mu\text{m}$  (min. 35  $\mu\text{m}$ )

predajné množstvo: á 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikace 🔥: ČSN 73 0895P 90-R  
DIN 4102-12E 90  
STN 92 0205PS 90  
Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požari.  
🔥 výrobky schválené pre nenormové konštrukcie

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

