



**popis výrobku:** bezhalogénová ohybná dvojplášťová korugovaná chránička určená na mechanickú ochranu všetkých druhov energetických a telekomunikačných vedení uložených v zemi

v každom zvitku je zavedené zaťahovací lanko a nasadená spojka

v prípade použitia tesniaceho krúžku do Ø 160 mm je stupeň krytia IP 67

pri mechanickom zhutňovaní vrstiev nad chráničkou je treba dbať na to, aby neboli prekročené hodnoty povoleného zaťaženia chráničky - viď katalóg CHRÁNIČKY

na výrobku sa môžu nachádzať bežné mechanické poškodenia (preliačiny, ryhy, deformácie rebrovania) vonkajšej steny rúrky vzniknuté v dôsledku technológie výroby alebo transportu, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť výrobku

**materiál:** HDPE

**bezhalogénový:** áno

**samozhášavosť:** nie

**inštalačná teplota:** -25 - +90 °C

**prevádzková teplota:** -55 - +90 °C

**trieda reakcie na oheň podkladového materiálu:** A1

**UV stabilita:** nie

**mechanická odolnosť:** 450 N / 20 cm

**stupeň krytia:** IP 40 (do Ø 160 mm IP 67)

**spĺňa požiadavky:** ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

**skladovanie:** ČSN 64 0090

**tolerancia dĺžky:** ± 0,5 m

**recyklačné symboly:**



chránička



fólie



väzací páska, lanko

**príslušenstvo :** spojky, tesniace krúžky, uzatváracie zátky, dištančné rozperky

**chemická odolnosť:**

**ÁNO:** acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselinafluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný

**NIE:** anilín, chlórované uhlovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di vnútorný Ø (mm)	min. polomer ohybu (mm)	dĺžka = balenie (m)	rozmer balenia (cm)	hmotnosť balenia (kg)	balenie na palette (m)	farba	poznámka
KF 09040_AA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	oranžová	na objednávku
KF 09040_BA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	červená	
KF 09040_BB	40	32	230	25	50x27	2,8	3000	červená	
KF 09040_CA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	modrá	
KF 09040_CB	40	32	230	25	50x27	2,8	3000	modrá	
KF 09040_DA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	zelená	na objednávku
KF 09040_EA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	žltá	na objednávku
KF 09040_FA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	čierna	
KF 09050_BA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	červená	
KF 09050_BB	50	41	350	50	60x33	4,0	1500	červená	
KF 09050_CA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	modrá	
KF 09050_CB	50	41	350	25	60x33	4,0	1500	modrá	
KF 09050_EA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	žltá	na objednávku
KF 09050_FA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	čierna	
KF 09063_BA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	červená	
KF 09063_BB	63	52	350	25	70x35	5,5	1050	červená	
KF 09063_CA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	modrá	
KF 09063_FA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	čierna	
KF 09075_BA	75	61	350	50	94x50	15,5		červená	
KF 09075_BB	75	61	350	25	81x38	7,8	900	červená	
KF 09075_CA	75	61	350	50	94x50	15,5		modrá	
KF 09075_CB	75	61	350	25	81x38	7,8	900	modrá	
KF 09075_FA	75	61	350	50	94x50	15,5		čierna	
KF 09090_AA	90	75	400	50	113x50	20,0		oranžová	na objednávku
KF 09090_BA	90	75	400	50	113x50	20,0		červená	
KF 09090_BB	90	75	400	25	98x39	9,5		červená	
KF 09090_CA	90	75	400	50	113x50	20,0		modrá	
KF 09090_FA	90	75	400	50	113x50	20,0		čierna	
KF 09110_BA	110	94	400	50	124x60	26,0		červená	
KF 09110_BB	110	94	400	25	100x46	13,0		červená	
KF 09110_CA	110	94	400	50	124x60	26,0		modrá	
KF 09110_CB	110	94	400	25	100x46	13,0		modrá	
KF 09110_FA	110	94	400	50	124x60	26,0		čierna	
KF 09125_BA	125	108	500	50	135x62	30,0		červená	
KF 09125_BB	125	108	500	25	109x50	15,0		červená	
KF 09125_CA	125	108	500	50	135x62	30,0		modrá	
KF 09125_CB	125	108	500	25	109x50	15,0		modrá	
KF 09125_FA	125	108	500	50	135x62	30,0		čierna	
KF 09160_BA	160	136	650	50	194x58	45,0		červená	
KF 09160_BB	160	136	650	25	128x58	23,0		červená	
KF 09160_CB	160	136	650	25	128x58	23,0		modrá	
KF 09160_FA	160	136	650	50	194x58	45,0		čierna	
KF 09200_BB	200	172	850	25	160x60	35,5		červená	
KF 09200_FB	200	172	850	25	160x60	35,5		čierna	