



**popis výrobku:** bezhalogenová UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení uložených v zemi a na povrchu  
 v každém svitku je zaveden zatahovací provázek a nasazena spojka  
 v případě použití těsnicího kroužku do Ø 160 mm je stupeň krytí IP 67  
 při mechanickém zhutňování vrstev nad chráničkou je třeba dbát na to aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky - viz katalog CHRÁNIČKY  
 na výrobku se mohou nacházet běžné povrchové mechanické poškození (otlaky, rýhy, deformace žeber) vnější stěny trubky vzniklé v důsledku technologie výroby nebo transportu, které nemají vliv na funkčnost výrobku

**materiál:** HDPE

**bezhalogenový:** ano

**samozhášivost:** ne

**instalační teplota:** -25 - +90 °C

**provozní teplota:** -55 - +90 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1

**UV stabilita:** ano

**mechanická odolnost:** 450 N / 20 cm

**stupeň krytí:** IP 40 (do Ø 160 mm IP 67)

**splňuje požadavky:** ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

**skladování:** ČSN 64 0090

**tolerance délky:** ± 0,5 m

**recyklační symboly:**



chránička



fólie



vázací páska, provázek

**příslušenství:** spojky, těsnicí kroužky, uzavírací zátky, distanční rozpěrky

**chemická odolnost:**  
 ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
 NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di vnitřní Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	délka = balení (m)	rozměr balení (cm)	hmotnost balení (kg)	balení na paletě (m)	barva
<b>KF 09040_UVFA</b>	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	černá
<b>KF 09050_UVFA</b>	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	černá
<b>KF 09063_UVFA</b>	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	černá
<b>KF 09075_UVFA</b>	75	61	350	50	94x50	15,6		černá
<b>KF 09090_UVFA</b>	90	75	400	50	113x50	20,0		černá
<b>KF 09110_UVFA</b>	110	94	400	50	124x60	26,0		černá
<b>KF 09125_UVFA</b>	125	108	500	50	135x62	30,0		černá
<b>KF 09160_UVFA</b>	160	136	650	50	194x58	45,0		černá
<b>KF 09200_UVFB</b>	200	176	850	25	160x60	30,5		černá