

## DATOVÝ LIST

spojka pro korugované chráničky KOPOFLEX® a KOPODUR® a drenážních trubek DUODREN



popis výrobku: spojka násuvná je určena ke spojení korugovaných chrániček KOPOFLEX® nebo KOPODUR® a pro spojení drenážních trubek DUODREN  
v případě spojení s použitím těsnícího kroužku je stupeň krytí IP 67

materiál: PE

bezhalogenový: ano

samozhášivost: ne

teplotní odolnost: -45 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: ano

stupeň krytí: IP40 (s použitím těsnícího kroužku IP 67)

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladování: ČSN 64 0090

recyklační značky:



spojka



pytel



rašlový pytel

chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	vnější Ø trubky (mm)	pro trubky	pojistky
<b>02040_FA</b>	40	KF 09040; KD 09040	●
<b>02050_FA</b>	50	KF 09050; KD 09050	●
<b>02063_FA</b>	63	KF 09063; KD 09063; DUODREN 63	
<b>02075_FA</b>	75	KF 09075; KD 09075; DUODREN 75	
<b>02090_FA</b>	90	KF 09090; KD 09090; DUODREN 90	●
<b>02110_FA</b>	110	KF 09110; KD 09110; DUODREN 110	
<b>02125_FA</b>	125	KF 09125; KD 09125	●
<b>02160_FA</b>	160	KF 09160; KD 09160	
<b>02200_FB</b>	200	KF 09200; KD 09200	