



popis výrobku: sériové svorkovnice sa pre jednoduchšie pripojenie vodičov, dodávajú v čiernej a v bielej farbe
základná svorkovnica je 12 pólová, jednotlivé spojky sa môžu oddeliť rezačkou, alebo kliešťami na štípanie

materiál biela: PA6 (bezhalogénový)

materiál čierna: PP (samozhášavý)

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť biela: -25 - +85 °C

teplotná odolnosť čierna: -40 - +85 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60998-2-1

skladovanie: ČSN 64 0090

recyklačné symboly:



bielé svorkovnice



čierné svorkovnice



svorka



hladká lepenka

číslo položky	max. počet vodičov	max. prierez vodiča (mm ²)	max. prúdové zaťaženie (A)	max. napätie (V)	rozmer (mm)	hmotnosť g / 1 ks	balenie	farba
TYP210_FA	12	2,5	24	400	13 x 16 x 94	24	100 ks v krtóne	čierna
TYP210_HA	12	2,5	24	400	13 x 16 x 94	24	100 ks v krtóne	biela
TYP310_FA	12	4	32	400	14 x 18 x 105,5	32	100 ks v krtóne	čierna
TYP310_HA	12	4	32	400	14 x 18 x 105,5	32	100 ks v krtóne	biela
TYP412_FA	12	6	41	400	14,5 x 19 x 117	37	100 ks v krtóne	čierna
TYP412_HA	12	6	41	400	14,5 x 19 x 117	37	100 ks v krtóne	biela
TYP512_FA	12	10	57	400	19,5 x 25 x 141	65	100 ks v krtóne	čierna
TYP512_HA	12	10	57	400	19,5 x 25 x 141	65	100 ks v krtóne	biela
TYP612_FA	12	16	76	400	21 x 27 x 153	80	50 ks v karóne	čierna
TYP612_HA	12	16	76	400	21 x 27 x 153	80	50 ks v karóne	biela