



**popis výrobku:** krabice určená pro rozvody s napětím do 500 V  
 pro instalaci do zateplených fasád budov tloušťky 80-140 mm, případně jako krabice pod omítku  
 použití jako rozvodná krabice, pro měřicí svorku hromosvodu a jiné aplikace dle zákazníka  
 nastavitelná hloubka krabice  
 sestava obsahuje krabici, rovné víko V 180, těsnění a nerezové šrouby  
 při instalaci na vnější omítku je doporučeno použít přiložené těsnění pro dosažení krytí IP44  
 robustní konstrukce  
 chráněno evropským průmyslovým vzorem  
 montážní video na [www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)

**materiál:** PC ABS, bezhalogenový  
**barva:** krabice - šedá, víko - bílá  
**samozhášivost:** ano, do 30 s  
**teplotní odolnost:** -25 - +60 °C  
**zkouška žhavou smyčkou:** 850 °C  
**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-F  
**stupeň krytí:** IP30  
**stupeň krytí:** IP44 - těsnění pod víkem, hrubost omítky do 2 mm  
**hmotnost:** 475 g  
**splňuje požadavky:** ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21  
**skladování:** ČSN 64 0090





KUZ-V\_KB - jednotlivé krabice baleny v samostatných kartonech

příslušenství: svorkovnice S-KSK 2  
bezšroubové svorky TYP015; TYP016; TYP017; TYP018  
nosné lišty TS35

recyklační symboly:



krabice, víko



šrouby



těsnění

Upozornění: Nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba.  
Nevhodné umístění – při použití těsnění krabice disponuje krytím IP44, nesmí být instalovaná do prostředí s vyššími požadavky na krytí.  
Poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat.  
Dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů, videí.  
Za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele.