



popis výrobku:

- krabica určená pre rozvody s napätím do 500 V
- pre inštaláciu do zateplených fasád budov hrúbky 120-300 mm
- použitie ako rozvodná krabica, pre meráciu svorku hromozvodu a iné aplikácie podľa zákazníka
- eliminuje vytváranie tepelných mostov
- nastaviteľná hĺbka krabice
- zostava obsahuje krabicu, tubus, vonkajšiu a vnútornú izoláciu, montážny balík, rovné viečko VO 180, tesnenie a nehrdzavejúce skrutky
- pri inštalácii na vonkajšiu omietku je doporučené používať priložené tesnenie, aby sa dosiahlo krytie IP44
- robustná konštrukcia
- chránené európskym priemyslovým vzorom
- montážne video na www.kopos.sk

materiál: PC ABS, bezhalogénový

farba: krabica - šedá, vieko - biele

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytia: IP30

stupeň krytia: IP44 - tesnenie pod vekom, hrúbka omietky do 2 mm

hmotnosť: 775 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090





KUZ-VI_KB - jednotlivé krabice balené v samostatných kartónoch

príslušenstvo: svorkovnica S-KSK 2
bezskrútkové svorky TYP015; TYP016; TYP017; TYP018
nosné lišty TS35

recyklačné symboly:



krabice, vieko



vonkajšia a vnútorná izolácia



nosný tubus



červené hmoždinky



tesnenie



biele hmoždinky



skrútky

Upozornenie: Nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru -doporučujeme, aby zapojenie robila len odpovedná osoba. Nevhodná inštalácia – pri použití tesnenia pre krabicu, ktorá disponuje ochranou IP44, nemôže byť umiestnená v prostredí s ochranou vyššou než je IP44.
Poškodenie výrobku – ak je krabica viditeľne poškodená, tak ju prestaňte používať.
Dodržujte pokyny od výrobcu pre inštaláciu v súlade s videami a návodmi od výrobcu.
Za normálnych a predvídateľných podmienok pre montáž krabice, namontovaná krabica nepredstavuje žiadne riziko pre spotrebiteľa.