



popis výrobku:

krabica určená pre rozvody s napätím do 500 V

pre inštaláciu do zateplených fasád budov hrúbky 80-140 mm, prípadne ako krabice pod omietku

použitie pre zabudovanie elektrických prístrojov, ako rozvodná krabica a iné aplikácie podľa zákazníka

nastaviteľná hĺbka krabice

zostava obsahuje krabicu, otváracie vieko VO 180, tesnenie, vnútornú montážnu dosku a nehrdzavejúce skrutky

pri inštalácii na vonkajšiu omietku je doporučené používať priložené tesnenie, aby sa dosiahlo krytie IP44

robustná konštrukcia

chránené európskym priemyslovým vzorom

montážne video na www.kopos.sk

materiál: PC ABS, bezhalogénový

farba: šedá

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytia: IP30

stupeň krytia: IP44 - tesnenie pod vekom, hrúbka omietky do 2 mm

hmotnosť: 587 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090





KUZ-VO_KB - jednotlivé krabice balené v samostatných kartónoch

príslušenstvo: bezskrutkové svorky TYP015; TYP016; TYP017; TYP018
prístrojový nosič PN KUZ
nosné lišty TS35

recyklačné symboly:



krabica, vieko



skrutky



tesnenie

Upozornenie: Nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru -doporučujeme, aby zapojenie robila len odpovedná osoba. Nevhodná inštalácia – pri použití tesnenia pre krabicu , ktorá disponuje ochranou IP44 , nemôže byť umiestnená v prostredí s ochranou vyššou než je IP44.
Poškodenie výrobku – ak je krabica viditeľne poškodená, tak ju prestaňte používať.
Dodržujte pokyny od výrobcu pre inštaláciu v súlade s videami a návodmi od výrobcu.
Za normálnych a predvídateľných podmienok pre montáž krabice, namontovaná krabica nepredstavuje žiadne riziko pre spotrebiteľa.