

číslo položky	jmenovitý průměr závitů D	délka šroubu L	výška hlavy K	velikost hlavy (klíč) S	🔥
S 6X20_ZNCR	M6	20	4	10	🔥🔥
S 6X30_ZNCR	M6	30	4	10	🔥🔥
S 8X20_ZNCR	M8	20	5,3	13	🔥🔥
S 8X20_GMT	M8	20	5,3	13	🔥🔥
S 8X25_ZNCR	M8	25	5,3	13	🔥🔥
S 8X30_ZNCR	M8	30	5,3	13	🔥🔥
S 8X30_GMT	M8	30	5,3	13	🔥🔥
S 8X40_ZNCR	M8	40	5,3	13	🔥🔥
S 8X50_ZNCR	M8	50	5,3	13	🔥🔥
S 8X70_ZNCR	M8	70	5,3	13	🔥🔥
S 10X20_ZNCR	M10	20	6,4	17	🔥🔥
S 10X20_GMT	M10	20	6,4	17	🔥🔥
S 10X25_ZNCR	M10	25	6,4	17	🔥🔥
S 10X30_ZNCR	M10	30	6,4	17	🔥🔥
S 10X30_GMT	M10	30	6,4	17	🔥🔥
S 10X40_ZNCR	M10	40	6,4	17	🔥🔥
S 10X40_GMT	M10	40	6,4	17	🔥🔥
S 10X50_ZNCR	M10	50	6,4	17	🔥🔥
S 10X70_ZNCR	M10	70	6,4	17	🔥🔥
S 10X70_GMT	M10	70	6,4	17	🔥🔥
S 12X20_ZNCR	M12	20	7,5	19	🔥🔥
S 12X25_ZNCR	M12	25	7,5	19	🔥🔥
S 12X30_ZNCR	M12	30	7,5	19	🔥🔥
S 12X40_ZNCR	M12	40	7,5	19	🔥🔥
S 12X50_ZNCR	M12	50	7,5	19	🔥🔥



popis výrobku: univerzální šroub s šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

standard: DIN 933, ČSN EN ISO 4017

pevnostní třída: 8.8

povrchová úprava: ZNCR - galvanicky zinkováno
GMT - GEOMET, neelektrolytické pokovení, hliníkovo-zinková vrstva 5-15 µm (ekvivalent žárového zinku)

klasifikace 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

🔥 výrobky schválené pro normové konstrukce

🔥 výrobky schválené pro nenormové konstrukce

skladování: ČSN EN 60721-3-1

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Riziko uvolnění

Při nesprávném utažení nebo použití nevhodného materiálu může dojít k povolení spoje, což může vést k selhání konstrukce.

Koroze

Pokud není šroub vyroben z korozivzdorného materiálu nebo není správně chráněn, může v agresivním prostředí dojít ke korozi, což oslabí spoj. Pokud je šroub kombinován s jinými kovy, může dojít k elektrochemické korozi, která oslabí spoj.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



šroub



karton



sáček